

**ТОРГОВЫЙ ДОМ****Электрoзавoд**

ООО "ТД "ЭЛЕКТРОЗАВОД"
 Россия, 634028, г. Томск,
 ул. Учебная 8-345
 ИНН/КПП 7017252908/701701001
 ОГРН 10097017022200
 E-mail: tdelectrozavod@ya.ru
 тел. (3822) 340-770, 340-777
 факс (3822) 42-07-49 (автомат)

**ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЕЙ
 ПРИ ЧАСТОТЕ 50 ГЦ
 с короткозамкнутым ротором**

Тип двигателя	Мощность, кВт, ПВ 40%	Частота вращения, об/мин	Масса, кг	Номинальный ток, А при U=380В	Кратность пускового и максимального тока, момента			Коэф, полезного действия %	Коэф, мощности, о.э	Jр, кгхм. кв.
					Ip/I	Mп/Мн	Mмакс/Мн			
МТКН 011-6	1,4	920	45,5	4,5	4,0	2,8	2,8	70,5	0,67	0,016
МТКН 012-6	2,2	915	49,5	6,5	4,0	2,8	2,8	73,5	0,70	0,021
МТКН111-6	3,5	865	77	8,9	3,8	2,75	2,75	74,5	0,80	0,037
МТКН 112-6	5	890	85	12,8	4,3	3,35	3,35	76,0	0,78	0,051
4МТКН132LA6	5,5	900	82	14,5	4,3	3,1	3,1	76,0	0,76	0,062
4МТКН132L	7,5	880	92	19,4	4,5	3,1	3,3	76,0	0,77	0,076
МТКН211A6	5,5	900	98	14,5	4,3	3,1	3,1	76,0	0,76	0,062
МТКН211B6	7,5	880	102	19,4	4,5	3,3	3,3	76,0	0,77	0,076
МТКН 311-6	11	900	200	24,9	4,8	3,3	3,3	80,5	0,83	0,281
МТКН 311-8	7,5	695	200	21	4,5	3,25	3,35	80,5	0,63	0,281
МТКН 312-6	15	915	220	32,4	5,5	3,6	3,6	82,5	0,85	0,371
МТКН 312-8	11	700	220	28	5,2	3,5	3,5	81,5	0,73	0,371
4МТК200LA8 МТКН 411-8	15	705	260	40	5,5	3,2	3,2	83,0	0,70	0,52
4МТК200LA6 МТКН 411-6	22	935	253	48	7,4	3,3	3,3	87,0	0,80	0,52
4МТКМ200LB8 МТКН 412-8	22	700	290	54	5,5	3,2	3,2	83,0	0,75	0,63
4МТК200LB6 МТКН 412-6	30	945	279	61	7,4	3,3	3,3	87,5	0,85	0,63
4МТКМ225M8 МТКН 511-8	30	700	360	72	5,8	2,8	2,8	84,0	0,75	0,95
4МТКМ225M6 МТКН 511-6	37	930	360	77	6,5	3	3	85,0	0,86	0,75
4МТКМ225L8 МТКН 512-8	37	700	450	85	5,5	2,8	2,8	85,0	0,78	1,27
4МТКМ225L6 МТКН 512-6	55	925	460	112	7,4	3,4	3,4	86,0	0,87	1,02
МТКН 311-6/16	3,5 1,1	940 340	205	8,5 7,1	5,6 2,2	2,7 2,4	3,1 2,8	81,0 47,0	0,77 0,50	0,281
МТКН 312-6/16	5,0 1,8	940 340	225	11,7 9,7	5,7 2,3	2,9 2,3	3,2 2,6	81,0 54,0	0,80 0,52	0,371
МТКН 411-6/16	7,5 2,4	930 300	260	17,5 14						0,52
МТКН 412-6/16	11,0 3,5	950 330	290	26 16,6	6,8 2	3,5 2,0	3,8 2,1	82,0 58,0	0,78	0,63
МТКН412-6/12	11 4,8	940 465	290	27,0 20,0	-	-	-	81,0 70,0	0,76 0,52	0,63
МТКН 411-4/24	10 1,2	1360 185	260	21,5 13,5	-	-	-	-	-	0,52
МТКН 412-4/24	30 1,5	1375 170	290	63 13,5	-	-	-	-	-	0,63
4МТКМ225M6/20	16 3,4	900 230	350	35 27	5,0 1,7	2,3 2,3	2,9 2,3	81,0 43,0	0,85 0,45	0,57
4МТКМ225L6/20	22 4,5	900 235	450	48 32	5,5 1,9	2,6 2,3	2,9 2,3	81,0 48,0	0,86 0,45	0,8
4МТКМ225L6/12	30 15	835 385	450	68 52	4 2,6	1,9 2,2	1,9 2,2	75,0 63,0	0,89 0,70	0,8
МТКН511-4/24	22 2	1395 180	390	47 17	-	-	-	-	-	0,95