

**ТОРГОВЫЙ ДОМ****Электрозавод**

ООО "ТД "ЭЛЕКТРОЗАВОД"
Россия, 634028, г. Томск,
ул. Учебная 8-345
ИНН/КПП 7017252908/701701001
ОГРН 10097017022200
E-mail: tdelectrozavod@ya.ru
тел. (3822) 340-770, 340-777
факс (3822) 42-07-49 (автомат)

**ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЕЙ
ПРИ ЧАСТОТЕ 50 ГЦ**

Тип двигателя	Мощность, кВт, ПВ40 %	Частота вращения, об/мин	Масса, кг	Номинальный ток, А, при U=380	Ток ротора, А	Напр, м/у кольцами В	Кратность макс, момента Мах/Мн	Коэф. полезного действия %	Коэф. мощности, о.е.
МТН 011-6	1,4	890	60	4,9	8,8	114	2,6	65,0	0,67
МТН 012-6	2,2	895	68	6,9	11,0	138	2,7	70,0	0,69
МТН111-6	3,5	900	91	9,7	14,3	171	2,3	75,0	0,73
МТН112-6	5,0	930	101	13,7	15,7	213	2,7	79,0	0,70
4МТН132LA6	5,5	925	101	14,3	17,4	211	3,0	79,0	0,73
4МТН132LB6	7,5	935	111	19,6	19,1	255	3,3	80,0	0,71
МТН211A6	5,5	925	115	14,3	17,4	211	3,0	79,0	0,73
МТН211B6	7,5	935	126	19,6	19,1	255	3,3	80,0	0,71
МТН 311-6	11	950	210	25,4	41	170	2,8	83,0	0,79
МТН 311-8	7,5	700	220	23,0	21	240	2,8	78,5	0,69
МТН 312-6	15	950	240	34,7	46	210	3,1	84,0	0,78
МТН 312-8	11	710	240	29,6	43	165	3,0	81,3	0,69
4МТ200LA6 МТН411-6	22	960	270	51	59	246	2,8	86,0	0,76
4МТ200LB6 МТН412-6	30	960	300	66	72	273	2,8	87,0	0,79
4МТ200LA8 МТН411-8	15	720	275	44	46	189	3,2	83,0	0,62
4МТМ200LB8 МТН412-8	22	715	305	58	58	248	3,0	83,0	0,70
4МТМ225M6 МТН511-6	37	955	390	80	80	295	3,0	87,0	0,81
4МТМ225L6 МТН512-6	55	955	490	117	122	285	2,9	88,0	0,81
4МТМ225M8 МТН511-8	30	715	390	74	70	275	2,9	85,0	0,72
4МТМ225L8 МТН512-8	37	725	470	88	76	305	2,9	86,0	0,74
4МТМ280S6 МТН611-6	75	955	740	149	180	266	3,2	89,0	0,86
4МТМ280L6 МТН613-6	110	970	970	216	168	420	3,5	91,0	0,85
4МТМ280S8	55	720	740	120	176	194	2,9	89,0	0,78
4МТМ280M8	75	720	830	152	178	258	3,0	91,0	0,82
4МТМ280L8	90	725	980	187	168	335	3,2	91,0	0,80
4МТМ280S10 МТН611-10	45	570	715	109	167	177	3,0	86,0	0,73
4МТМ280M10 МТН612-10	60	575	825	140	162	235	3,2	88,0	0,74
4МТМ280L10 МТН613-10	75	575	975	175	150	308	3,0	89,0	0,73
4МТН400S10 МТН711-01	110 100	600	1255	240 246	193	277	2,8	90,5	0,73
4МТН400M10 МТН712-10	132 125	600	1420	285 300	234	330	2,8	91,3	0,73
4МТН400L10 МТН713-10	160 160	600	1580	355 392	247	414	2,8	91,3	0,73